



产品系列

产品系列	温度范围	隔离耐压	封装
ZY_IAKS-1W	-40℃~+85℃	1000VDC	SIP

产品特性

- ◆ 效率高达 64%;
- ◆ 隔离电压: 1000VDC;
- ◆ 外壳及灌封材料符合 UL94-V0 标准;
- ◆ 无需外加散热器;
- ◆ 封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容;
- ◆ 不适用于输入电压波动范围大于±5%的场合。

产品应用

- ◆ 运算放大器电源;
- ◆ A/D、D/A 电路;
- ◆ 继电器驱动电路;
- ◆ 一般低频模拟电路;
- ◆ 医学、手持、便携仪表;
- ◆

产品型号

产品型号	输入标称电压 (电压范围) (VDC)	输出			满载效率 (%,Typ)	最大容性负载 (μ F)
		标称电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
ZY0505IAKS-1W	5 (4.75~5.25)	±5	±10	±100	55	100
ZY0509IAKS-1W		±9	±5	±55	62	
ZY0512IAKS-1W		±12	±4	±42	64	
ZY0515IAKS-1W		±15	±3	±33	64	
ZY1205IAKS-1W	12 (11.4~12.6)	±5	±10	±100	55	100
ZY1209IAKS-1W		±9	±5	±55	62	
ZY1212IAKS-1W		±12	±4	±42	64	
ZY1215IAKS-1W		±15	±3	±33	64	
ZY2405IAKS-1W	24 (22.8~25.2)	±5	±10	±100	55	100
ZY2409IAKS-1W		±9	±5	±55	62	
ZY2412IAKS-1W		±12	±4	±42	64	
ZY2415IAKS-1W		±15	±3	±33	64	

极限特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入冲击电压 ⁽¹⁾ (1s, max)	5VDC 输入系列	-0.7	--	9	VDC
	12VDC 输入系列	-0.7	--	18	
	24VDC 输入系列	-0.7	--	30	
引脚焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C

输入特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
空载/满载输入电流	5VDC 输入系列	--	40/355	--	mA
	12VDC 输入系列	--	19/146	--	
	24VDC 输入系列	--	10/75	--	
输入滤波器	电容滤波				

输出特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
线性调整率	输入电压变化±5%范围	--	--	±0.25	%
负载调整率	负载从 10%—100%变化	--	±1	±2	
输出电压精度		--	--	±3	
温度漂移系数	100%负载	--	--	±0.03	%/°C
输出纹波噪声	20MHz 带宽	--	50	100	mVp-p
输出短路保护		--	--	1	s

一般特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
隔离电压	时间 1 分钟	1000	--	--	VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1	--	--	GΩ
隔离电容	100kHz, 0.1V	--	45	--	pF
开关频率	输入标称电压, 100%负载	--	100	150	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	k hours
封装尺寸	27.50×9.00×11.50				mm
外壳材料	黑色阻燃塑胶外壳, 符合 UL94-V0 标准				

环境特性


参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度		-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
外壳温升	Ta=25°C	--	20	40	
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
冷却方式	自然空冷				

注: (1) 输入电压不能超过所规定范围值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。


(2) 如没有特殊说明, 本手册中的参数都是在 25°C, 湿度<75%, 输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得。

(3) 输出纹波噪声采用靠接测试法。


产品特性曲线



输出功率与工作温度关系曲线图





效率与负载关系曲线图




效率与输入电压关系曲线图

外观与包装尺寸




PCB丝印图(俯视图)



注：
尺寸单位：mm(inch)
未标注之公差：±0.25(±0.010)
栅格距离：2.54×2.54mm

引脚	功能
1	Vin
2	GND
7	+Vo
9	-Vo
10	0V



注：
尺寸单位：mm(inch)
未标注之公差：±0.50(±0.020)
L=282(11.102)，管装数量：9pcs
外箱规格：304×120×40mm
外箱包装数量：162pcs

电路设计与应用

1. 应用电路




图 1 应用电路图

2. 滤波电容

外加滤波电容的选取请参考表 1 中的数值，选择电容依据 $ESR < 1\Omega$ at 100kHz，建议选用陶瓷或电解电容，不建议选用钽电容。输入及输出滤波电容值不能选择太大，否则很可能会造成启动问题。

表 1 推荐外接电容值

Vin(VDC)	Cin(μ F)	Vo(VDC)	Cout1/ Cout2(μ F)
5V	4.7 μ F	$\pm 5V$	4.7 μ F
12V	1 μ F	$\pm 9V$	2.2 μ F
24V	0.47 μ F	$\pm 12V$	1 μ F
--	--	$\pm 15V$	0.47 μ F

3. 负载要求

为了确保模块能够高效可靠的运行，建议输出负载应在额定负载的 10%-100%之间，不建议长期在低于 10%负载的情况下运行，否则部分产品性能不能符合本手册性能指标。

4. 保护功能

在通常条件下，该系列电源模块无过流保护功能，如果确实需要可在输入端加一自恢复保险丝，或在电路中外加一断路器。

5. 注意事项

不支持热插拔功能。

广州致远电子股份有限公司

电话：400-888-4005

E-mail: power.sales@zlg.cn

网址: <http://www.zlg.cn>

广州致远电子股份有限公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。